

EINSATZBEREICHE:

- Bau- und Montagestellen
- Industrie, Handwerk und Gewerbe
- in der Ausführung Schutzklasse 3 besonders geeignet für den Einsatz in engen, leitfähigen Bereichen mit begrenzter Bewegungsfreiheit (Kessel, Filteranlagen, Rohrleitungen, Behälter, Schächte, Fahrzeuge usw.)



AUSFÜHRUNGEN:

Leistung	Zuleitung	Zubehör	Bestell-Nummer		
			24 V AC	42 V AC	230 V AC
20 W	5 m	-	AL2420/5	AL4220/5	AL2320/5
	10 m	-	AL2420/10	AL4220/10	AL2320/10
	20 m	-	AL2420/20	AL4220/20	AL2320/20
20 W	5 m	Magnet	ML2420/5	ML4220/5	ML2320/5
	10 m	Magnet	ML2420/10	ML4220/10	ML2320/10
	20 m	Magnet	ML2420/20	ML4220/20	ML2320/20

– Anschlussleitung in INDUSTRIEFLEX® 07 HT –

BESONDERHEITEN:

- LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LEDs → LED-Panel mit 3.240 lm, hohe Lichtausbeute bei geringem Energieverbrauch
- Lichtfarbe 4.000 K → neutralweiß, ermöglicht ausgewogene und neutrale Beleuchtung und ist für die allermeisten Zwecke im industriellen Bereich die ideale Wahl
- hohe Lichtausbeute gewährleistet eine sehr hohe Effizienz der Leuchte
- robustes Vollgummi-Gehäuse mit satiniertes, stoß- und schlagfester Makrolonglocke → stoß- und schlagfest, lange Lebensdauer, auch bei rauer Beanspruchung
KOSTENERSPARNIS!
- Nylon-Spannring mit Aufhängebügel → einfache und sichere Montage als Hängeleuchte

ERSATZTEILE:

satinierte Makrolonghaube (Oberteil)

Bestell-Nr.

A02/S

– andere Leitungslängen und weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –