

Die FLIPMATE FL500 USB ist eine kompakte, robuste Akkuleuchte mit 4 Lichteinstellungsmöglichkeiten:

- Cool White LED für eine gleichmäßige Flächenbeleuchtung, wahlweise im HighPower- oder abgeblendeten Modus
- 90-CRI LED für eine gute Farberkennung, wahlweise im HighPower- oder abgeblendeten Modus

Die verstellbare Lichtleiste kann um 270° gedreht und in verschiedenen Positionen arretiert werden.

Das Magnet und der ausklappbare Haken am Lampenfuß ermöglichen eine vielfältige sichere Positionierung der wiederaufladbaren FL500 USB.

**MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:**

- robustes Gehäuse aus anodisiertem Aluminium
- Schutzart IP 44
- um 270° rotierbarer, stufenweise arretierbarer Lampenkopf mit 2 separaten Lichtquellen:  
Cool White LED  
90-CRI LED
- unzerbrechliche Polycarbonatfrontscheibe
- einfaches Aufladen der Leuchte über Micro-USB-Schnittstelle
- Der USB-Ladeanschluss am Lampengehäuse liegt geschützt unter einer Gummiabdeckung.
- multifunktionaler Schalter für Ein/Aus, Wechsel zwischen Kaltweiß und einem Farbwiedergabeindex von 90 sowie wahlweiser Betrieb im HighPower- oder abgeblendeten Modus
- integrierte Ladeanzeige im Schalter
- praktischer Magnet und drehbarer Haken am Lampenfuß für vielseitige Befestigungsmöglichkeiten
- Lieferung inklusive USB-Ladekabel



**AUSFÜHRUNGEN:**

| Typ       | Leuchtmittel   | Lichtstrom                      | Leuchtdauer*                   | Akku                       | Ladezeit** | Farbe | Länge in cm         | Gewicht inkl. Akku | Bestell-Nr. |
|-----------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|-------|---------------------|--------------------|-------------|
| FL500 USB | Cool White LED | 250 bis 500 lm                  | 4,0 h - 5,75 h                 | Lithium-Ionen<br>3.800 mAh | 4,5 h      | blau  | 11,6<br>gefaltet    | 247 g              | AHL019      |
|           | 90-CRI LED     | 200 bis 400 lm<br>je nach Modus | 4,0 h - 6,0 h<br>je nach Modus |                            |            |       | 20,2<br>aufgeklappt |                    |             |

\* maximale Leuchtdauer pro Akkuladung

\*\* 500 mA vorausgesetzt



– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –